

TRONCATRICE ELETTROPNEUMATICA
ELEKTROPNEUMATISCHE SCHNEIDMASCHINE
ELECTRO-PNEUMATIC CUTTING-OFF MACHINE
TRONÇONNEUSE ÉLECTROPNEUMATIQUE
TRONZADORA ELECTRONEUMÁTICA
SERRA ELETROPNEUMÁTICA



COBRA 450 / A



CERTIFICATION according to
european regulations on
machines



DIRECTIVE CEE 89/392

CONFORMITE suivant la légi-
slation machines euroéennes



ALUMINIUM MACHINERY

di Bisognani Srl
Via Marano, 79/85

47853 CORIANO (RN) ITALY

Tel. (0541) 657182 • Fax (0541) 657624

e-mail: info@omcmachinery.com

www.omcmachinery.com

Troncatrice elettropneumatica monotesta con lama a scomparsa, ad inclinazione ed avanzamento lama automatico, realizzata ad eseguire il taglio 20° dx - sx (e gradi intermedi) su profili in alluminio.

Elektropneumatische Einkopf-Kappmaschine mit rückziehbarem Werkzeug und automatischer Werkzeug-Anwinkelung/-vorschub für rechte und linke 20°-Schnitte und Zwischenstufen-Schnitte vor auf Aluminiumprofilen.

Electro-pneumatic cutting-off machine, single head, retractable blade, with automatic blade advancement and inclination. Designed to perform rh and lh cuts at 20° and intermediate positions on aluminium section bars.

Tronçonneuse électropneumatique à une tête avec lame escamotable, à inclinaison et avancement de la lame automatique, réalisée pour exécuter des coupes à 20° d. et g. (et degrés intermédiaires) sur des profils en aluminium.

Tronzadora electropneumática monocabezal con disco escondido, de inclinación y avance de disco automático, realizada para trabajar el corte a 20° a derecha e izquierda (y grados intermedios), sobre perfiles en aluminio.

Serra eletropneumática monocabeça com lâmina retrátil, com inclinação e avanço automático da lâmina, projetada e construída para a execução de cortes a 20° direito/esquerdo (e graus intermediários) em perfis de alumínio.


DATI TECNICI


Disco Ø 450 mm.
Motore trifase
220-380 V. 50 Hz.
Lubrificazione pneumatica nebulizzata
Pressione d'esercizio: 6-8 atm.

LA MACCHINA È COMPLETA DELLE SEGUENTI PARTI:

- Disco Ø 450 mm.
 - Chiavi di servizio
- A RICHIESTA:**
- Motore monofase
 - Protezione integrale
 - Morsa verticale

Dimensioni d'ingombro:
850 x 1450 x 1500 h. mm.



Peso  350 ca.

LA MACCHINA È PROVISTA DI SICUREZZE CHE ELIMINANO OGNI PERICOLO PER L'OPERATORE.

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo.


TECHNISCHE DATEN


Sägeblattdurchmesser 450 mm
Drehstrommotor 220/380 V - 50 Hz
Pneumatische Sprühölung Betriebsdruck 6-8 Atm.

LIEFERUNG KOMPLETT MIT:

- Sägeblatt 450 Ø
 - Serviceschlüsseln
- SONDERAUSSTATTUNG:**
- Einphasenmotor
 - Integralschutz
 - Vertikale Spannvorrichtung

Abmessungen:
850 x 1450 x 1500 h. mm.



Gewicht  ca. 350

DIE MASCHINE IST MIT SICHERHEIT-SEINRICHTUNGEN AUSGESTATTET, DIE JEGLICHES UNFALLRISIKO FÜR DEN BENUTZER AUSSCHALTEN.

Daten, Beschreibungen und Abbildungen dieses Prospektes geben.


TECHNICAL CHARACTERISTICS


Disk Ø 450 mm
Three phase motor 220/380 V 50 Hz
Oil mist pneumatic lubrication
Operating pressure: 6-8 atm

THE MACHINE INCLUDES:

- Disk Ø 450 mm
 - Service spanners
- OPTIONAL:**
- Single phase motor
 - Full protection
 - Vertical vice

Overall dimensions:
850 x 1450 x 1500 H mm.



Weight  350 approx.

THE MACHINE IS EQUIPPED WITH SAFETY DEVICES TO ELIMINATE ALL DANGERS TO THE OPERATOR

Data, description, and illustrations are for indication only.


DONNEES TECHNIQUES


Disque ø 450 mm
Moteur triphasé 220 - 380 V. 50 Hz.
Lubrification pneumatique nébulisée
Pression de service: 6-8 atm.

LA MACHINE EST EQUIPEE DES PARTIES SUIVANTES:

- Disque ø 450 mm
 - Clés de service
- SUR DEMANDE:**
- Moteur monophasé
 - Protection intégrale
 - Etau vertical

Dimensions d'encombrement:
850 x 1450 x 1500 h. mm.



Poids:  350 env.

LA MACHINE EST EQUIPEE DE SECURITES QUI ELIMINENT TOUT DANGER POUR L'OPERATEUR.

Données, descriptions et illustrations ne sont fournies qu'à titre indicatif.


DATOS TÉCNICOS


Disco Ø 450 mm.
Motor trifásico 220/380 V - 50 Hz
Lubrificación neumática pulverizada
Presión de ejercicio: 6-8 atm

LA MAQUINA ESTA COMPLETA DE LAS SIGUIENTES PARTES:

- Disco Ø 450 mm.
 - Llaves de servicio
- OPCIONES:**
- Motor monofásico
 - Protección integral
 - Mordaza vertical

Medidas:
850 x 1450 x 1500 mm



Peso:  350

LA MÁQUINA ESTÁ PROVISTA DE SEGUROS QUE EVITAN CUALQUIER PELIGRO PARA EL USUARIO.

Datos, descripciones e ilustraciones son realizados a título informativo.


DADOS TÉCNICOS


Disco Ø 450 mm.
Motor trifásico 220/380 V - 50 Hz.
Lubrificação pneumática nebulizada.
Pressão de exercício: 6-8 atm.

A MÁQUINA É ENTREGUE COM AS SEGUINTE PARTES:

- Disco Ø 450 mm.
 - Chaves de serviço
- A PEDIDO:**
- Motor monofásico;
 - Proteção integral
 - Morsa vertical;

Dimensões externas:
850 x 1450 x 1500 (a) mm



Peso:  cerca de 350

A MÁQUINA ESTÁ EQUIPADA COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA QUE ELIMINAM TODOS OS RISCOS PARA O OPERADOR.

Os dados, as descrições e as ilustrações são fornecidos a título indicativo.

